

Перчатки ANSELL ACTIVARMR 27-600



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА

Название: Перчатки ANSELL ACTIVARMR 27-600

Код по каталогу: 136-0019-01

Большая прочная перчатка для грубой, тяжелой работы: Является прекрасной преградой для жира и масла, и, в отличие от кожи или хлопка, не подвержена износу. Уникальная смесь на основе нитрила, разработанная Ansell. Обладает повышенной стойкостью при контакте с острыми предметами и абразивными материалами. Изготовлена: без силикона. Основа двойная мягкая трикотажная подкладка типа «джерси» с антибактериальной обработкой. Материал покрытия нитрилутиленовый каучук. Материал подкладки ткань «джерси». Температурный режим: от -15 °С до +65 °С

Конструкция: Раскроенные и сшитые

Материал основы: Хлопковое джерси

Материал покрытия: Нитрил

Тип/стиль покрытия: Покрытие на 3/4 длины, нанесенное методом макания. Стиль манжеты: Трикотажная манжета

Цвет: Синий

Размер: 8, 9, 10, 11

Длина, мм: 240 - 270

Рекомендовано для:

Строительные материалы, бетон, кирпичи и плитка
Наструганная древесина, сухая штукатурка и грубая фанера
Грубое литье и металлические стержни
Холодное пластиковое литье
Сортовая сталь, листовый металл, банки и прочие изделия из металла
Прокладка кабелей в тяжелых условиях
Уборка улиц и сбор мусора

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008);

EN 388 4221

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель)

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов

Размер: 8, 9, 10, 11

МАКАНОЕ НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ДЖЕРСОВОЙ
ПОДКЛАДКЕ