

Полумаска (респиратор) 3М 7503



ТР ТС 019/2011

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА

Название: Полумаска (респиратор) 3М 7503

Код по каталогу: 133-0093-03

Полумаски серии 3М™ 7500 - уникальное сочетание плотного прилегания и комфорта для пользователя, что обеспечивает высокий уровень и надежность защиты. Лицевая часть из силикона лучше многих других материалов поддерживает температуру, близкую к температуре лица в условиях как повышенных, так и

пониженных температу, гипоаллергенна. Байонетное крепление компании 3М обеспечивает плотное присоединение фильтра к полумаске одним щелчком. С полумаской используются фильтры компании 3М противоаэрозольные, противогазовые или комбинированные, в зависимости от производственных условий. Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ обеспечивает низкое сопротивление дыханию, облегчает общение; поток выдыхаемого воздуха направляется вниз, что уменьшает запотевание защитных очков, лицевых и сварочных щитков.

Конструкция клапана выдоха уникальна, разработана компанией 3М для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски. Система Drop-Down позволяет легко снять полумаску, не снимая другие средства индивидуальной защиты включая каску, не снимая другие средства индивидуальной защиты, включая каску, очки и наушники. Для активирования этой системы надо вынуть ремешки оголовья из-под упора со стрелкой.

Полумаски 3М™ 7500 предназначены для длительного использования, имеют сменные части, просты в обслуживании и уходе. Сменные части: 3М™ 7581 – Ремни оголовья; 3М™ 7582 – Мембрана клапана вдоха; 3М™ 7583 – Мембрана клапана выдоха.

Степень защиты: до 50 ПДК при использовании противоаэрозольных фильтров высокой эффективности производства компании 3М

Материал лицевой части: силиконосодержащий материал

Размер: большой

Размер: большой